



## DRIVE-10P

Order No.: 1000198

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Avec la série d'enceintes passives DRIVE,**

vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

#### **Enceinte professionnelle, 400 W**

- Système Fullrange 10/2 compact avec caisse en bouleau
- Grave 25 cm (10") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Circuits de protection pour le tweeter
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x bornier SPEAKER IN/OUT
- Insert pour pied

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DRIVE-10P

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	400 W
Puissance (RMS)	200 W
Impédance	8 Ω
Bande passante	55-20000 Hz
Système	fullrange 10/2
Graves	grave 25 cm (10")
Aigus	pavillon aigu 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	25 cm (10")
Pression sonore	98 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	123 dB
Angle	H90°/V60°, pavillon orientable
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	60°
Matériau boîtier	contre plaqué de bouleau
Couleur	noir
Montage	filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	320 x 530 x 350 mm
Largeur	320 mm
Hauteur	530 mm
Profondeur	350 mm
Poids	11,25 kg
Entrées	1 x prise SPEAKER
Sorties	1 x prise SPEAKER par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,46 x 0,65 x 0,43 m
Poids brut	15,1 kg
Poids net	11,25 kg