



## UDA-49P

Order No.: 0150640

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Antenne UHF directionnelle passive

- Pour systèmes de microphones sans fil (antenne de réception) ou pour les systèmes In Ear Moniteur, par exemple JTS SIEM-111/5 (antenne d'émission)
- Meilleure réception et portée plus importante dans la plage 470-960 MHz
- Elimination des signaux HF interférents, réduction des effacements par une réception multi-voies, augmentation de la résistance aux interférences
- Fonctionnement fiable même pour des applications brèves en extérieur
- Branchement BNC (pour récepteurs UHF de la série US-/IN- ou via le répartiteur d'antenne actif UA-960)
- Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur un pied micro avec filetage 9 mm ( $\frac{3}{8}$ " ) ou 16 mm ( $\frac{5}{8}$ " )

**Pour une réception Diversity, deux UDA-49P sont nécessaires.**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**UDA-49P**

Bande passante	470-960 MHz
Angle ouverture	100°
Gain antenne	≥ 10 dB
Impédance caractéristique	50 Ω
Support	9 mm (3/8") resp. 16 mm (5/8")
Dimensions	360 x 350 x 36 mm (1,7 mm épaisseur)
Poids	350 g
Branchements	prise BNC